

КАТАЛОГ  
ПРОДУКЦИИ  
**2019**

**Rauf**



## КРАСКА ФАСАДНАЯ Супербелая Матовая Латексная

### Свойства:

- Долговечность фасадного покрытия до 10 лет.
- Отличная укрывистость.
- Удобство нанесения.

### Технические характеристики

Расход	170-220 мл/м <sup>2</sup> в два слоя.
Белизна	не менее 96%
Высыхание	Между слоями — 1 час. Полное — 24 ч.
Срок годности	1 год с даты изготовления
Фасовка	2,5 л; 9 л



## КРАСКА ФАСАДНАЯ **БАЗА С** Матовая Латексная

### Свойства:

- Долговечность фасадного покрытия до 10 лет.
- Легкость колеровки.
- Удобство нанесения.
- Стабильность цвета.

### Технические характеристики

Расход	170-220 мл/м <sup>2</sup> в два слоя.
Белизна	под колеровку
Высыхание	Между слоями — 1 час. Полное — 24 ч.
Срок годности	1 год с даты изготовления
Фасовка	2,5 л; 9 л



## КРАСКА для ПОТОЛКОВ Матовая Латексная

### Свойства:

- Отличный экономичный вариант для окраски потолка.
- Максимальный укрыв.
- Удобство нанесения.

### Технические характеристики

Расход	170-220 мл/м <sup>2</sup>
Белизна	не менее 96%
Высыхание	Между слоями — 1 час. Полное — 24 ч.
Срок годности	1 год с даты изготовления
Фасовка	2,5 л; 9 л



## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

### Супербелая Матовая Латексная

#### Свойства:

- Отличный экономичный вариант для окраски внутри помещений.
- Максимальный укрыв.
- Удобство нанесения.

#### Технические характеристики

Расход	170-220 мл/м <sup>2</sup> .
Белизна	не менее 96%
Высыхание	Между слоями — 1 час. Полное — 24 ч.
Срок годности	1 год с даты изготовления
Фасовка	2,5 л; 9 л



## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ

### Супербелая Матовая Латексная

#### Свойства:

- Отличается особой эластичностью.
- Подчеркивает фактуру обоев.
- Допускается многократная влажная уборка (с применением синтетических неабразивных моющих средств).

#### Технические характеристики

Расход	170-220 мл/м <sup>2</sup> .
Белизна	не менее 96%
Высыхание	Между слоями — 1 час. Полное — 24 ч.
Срок годности	1 год с даты изготовления
Фасовка	2,5 л; 9 л



## КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ **БАЗА С**

### Матовая Латексная

#### Свойства:

- Отличается особой эластичностью.
- Допускается многократная влажная уборка (с применением синтетических неабразивных моющих средств).
- Рекомендуются использовать только под колеровку.

#### Технические характеристики

Расход	170-220 мл/м <sup>2</sup> .
Белизна	под колеровку
Высыхание	Между слоями — 1 час. Полное — 24 ч.
Срок годности	1 год с даты изготовления
Фасовка	2,5 л; 9 л

- Краски RAUF созданы российскими специалистами ГК «Оптимист» (Москва) в сотрудничестве с немецкими специалистами компании Domini Technologies.

Линейка RAUF адаптирует лучшие европейские технологии к особенностям требований российского потребителя.

- Главное качественное преимущество красок RAUF – **МАКСИМАЛЬНЫЙ УКРЫВ** среди аналогов в своем сегменте рынка.

Тщательный отбор компонентов выводит параметры каждой краски точно на заданный уровень.

**Fläche. Farbe. Freude.**

г. Москва, тел.: (495) 730-51-30, 980-78-73  
г. Азов, тел.: (86342) 5-81-69, 5-81-70

[www.optimist-tm.ru](http://www.optimist-tm.ru)